

Technische Daten



SolidPur

— Stegmann GmbH —

Die solide und zuverlässige Variante aus unserem Absorbervlies- Sortiment besteht zu 100% aus Schafschurwolle mit Keratinfaser und findet Verwendung in der Innenraumsanierung. Das Vlies ist speziell zur Absorption von Gerüchen und Schadstoffen (z.B. Formaldehyd, Chloranisole, PCP, Nikotingerüche etc.) aufbereitet.

Erschaffen Sie sich durch **SolidPur** eine ökologisch bessere Raumluftqualität, welche Ihnen einen spürbar qualitativeren, sowie hochwertigeren Wohn- und Wohlfühlkomfort schenken wird.

Material: 100% reine Schafschurwolle (Keratinfaser)

Farbe: cremeweiß

Geruch: neutral

Maßen: 1,5m x 25m (37,5 qm/ Rolle)

Dichte: 400g/ qm (+/- 5%)

Dicke: 5mm

Ph- Wert: 4,5 (20°C)

Flammpunkt: 570°C - 600°C

Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 040

Brandverhalten: DIN 4102-B2- normal entflammbar

Gefahrenbezeichnung: ungefährlich

Thermische Zersetzung: über 240°C

LOI (Limited Oxygen Index): 25,2%

Thermische Stabilität: bis 150°C

Feinstaubbelastung: keine Belastung

Wärmeleitfähigkeitsmesswert: 10°C 0,032 W/mK

Wasserlöslichkeit: nein

Lösungsmittelbeständigkeit: ja

Keine besonderen Hinweise bezüglich des sicheren Produktumgangs.

Die Anwendung unserer Produkte ist mit ein wenig handwerklichem Geschick auch von Ihnen selbst leicht auszuführen. Ihrer Bestellung liegt eine ausführliche Anleitung bei.

Gerne bieten wir Ihnen aber auch fachmännische Baubegleitung mit Abnahmen einzelner Bauabschnitte und/ oder einer Endabnahme an. Die Lieferung des Produkts erfolgt dann in Absprache durch einen unserer erfahrenen Mitarbeiter, welcher Ihnen vor Ort die Verarbeitung ausführlich erklärt und zeigt.